

LUXE

Escalera de 1, 2 y 3 tramos transformable para trabajar en apoyo o en tijera



LUXE1



LUXE2



LUXE3

LUXE 1. Escalera simple de apoyo con peldaños de un tramo.

Base estabilizadora incluida a partir de 3 m de altura

Sección de los peldaños: 30 x 30 mm

Distancia entre peldaños: 30 cm

Tacos antideslizantes

Ancho sin estabilizador: 42,3 cm

OPCIONALES:

Klt 2 barandillas 1 m/2 m

LUXE 2. Escalera de dos tramos transformable para trabajar en apoyo o en tijera

Base estabilizadora regulable para salvar desniveles

Ruedas de deslizamiento en la parte superior

Sección de los peldaños: 30 x 30 mm

Distancia entre peldaños: 30 cm

Tacos antideslizantes

Ancho de la tramos: 48,5/42,3 cm

LUXE 3. Escalera de tres tramos transformable para trabajar en apoyo o en tijera.

Base estabilizadora regulable para salvar desniveles.

Ruedas de deslizamiento en la parte superior.

Dispositivos antideslizantes en el tercer tramo

Sección de los peldaños: 30x30 mm

Distancia entre peldaños: 30 cm

Tacos antideslizantes

Ancho de tramos 48,5/42,3/36,5 cm



Peldaños ergonómicos girados de 30 mm de sección que permiten un apoyo más cómodo al quedar la planta del pie perpendicular al suelo



Las ruedas en los tramos superiores de Luxe 2 y Luxe 3 facilitan la extensión de la escalera en posición de apoyo al deslizarse por la pared



Gracias a un perno de posicionamiento rápido el estabilizador se puede colocar en desnivel para trabajar en bordillos o superficies irregulares. Opción disponible para Luxe 2 y 3



LUXE 1						
REF	Nº peld.	Altura total (m)	Altura último peldaño útil (m)	Perfil (mm)	Peso (kg)	Estabilizadores
LUX7	7	2,30	1,45	67x27	4,30	
LUX9	9	2,90	2,05	67x27	5,40	
LUX11	11	3,50	2,65	67x27	6,50	*SALLARL01897
LUX13	13	4,10	3,25	67x27	7,50	*SALLARL01897
LUX15	15	4,70	3,85	67x27	8,50	*SALLARL01897
LUXE2						
REF	Nº peld.	Altura cerrada (m)	Altura en tijera (m)	Altura extendida (m)	Perfil (mm)	Peso (kg)
LUX27	6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,00
LUX29	8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,00
LUX211	10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,50
LUX214	13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,00
LUXE3						
REF	Nº peld.	Altura cerrada (m)	Altura en tijera (m)	Altura extendida (m)	Perfil (mm)	Peso (kg)
LUX37	6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,50
LUX38	7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,50
LUX39	8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,00
LUX310	9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,00
LUX311	10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,00
LUX313	12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,50



Luxe 3 puede trabajar en desnivel en escaleras a varios niveles gracias a sus herrajes de aluminio con dispositivo de seguridad



Sistema de seguridad antiapertura: Astas antiapertura de aluminio con rosetas de seguridad



*Gancho portacubos **OPCIONAL** para el trabajo con líquidos como pintura o líquidos de limpieza*